




Ing.arch. PAVOL BALAŠČÁK ul. MUDr. Alojza Churu č.1 , Trenčín		STAVBA : KS HVIEZDA		STOLÁRSKE VÝROBK Y		STR. 7				
		ul. KNEŽAŤA PRIBINU 3,TREŇČÍN								
		PROJEKT PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA								
OZNAČ. VÝR.		T V A R, P O P I S				ROZMER MM	POVRCH ÚPR.	FARBA	POČET KS	POZN.
S32	RP 07	<div></div> <p>PROTIPOŽIARNE INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ VON OTVÁRAVÉ DREVENÉ DVERE VSTUPU NA JAVISKO, HLADKÉ, PLNÉ RôZNE ŠIROKÉ KRÍDLA /PRAVÉ 800MM, ĽAVÉ 500MM/ S VNÚTORNOU ZVUKOVOU IZOLÁCIOU A PANIKOVÝM KOVANÍM. PRE OSADENIE DO JESTV. OCEĽOVEJ TROJZÁVESOVEJ ZÁRUBNE 1300x2200MM. SAMOZATVÁRAČE DORMA S POSUVNOU LIŠTOU NA OBIDVOCH KRÍDLACH DVERÍ. PANIKOVÉ NEREZOVÉ KOVANIE- KĽUČKA , VLOŽKOVÝ ZÁMOK S VLOŽKOU, NEREZOVÉ KRYTKY ZÁVESOV. PODLAHOVÉ DORAZY DVERÍ, STAVAC DVERÍ, ALEBO ARETÁCIA SAMOZATVÁRAČMI.</p> <div>EI - C 30/D3</div>				1300 x 2200	NÁSTREK RAL	VONK. STR. - BIELY POLOLESK VN. STR. - ANTRACIT POLOLESK	1	JESTV. OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!
S33	RP 08	<div></div> <p>osová vzd. 500mm = 30ks 0,473m2/ks</p> <p>POMOCNÁ DREVENÁ KONŠTRUKCIA PRE VYTVORENIE OBLÚKOVÉHO SADROKARTÓNOVÉHO PODHLADU , Z LAT. HR.24MM 6500 MM OSADENIE DOSIEK BUDE NA CD PROFILOCH V RôZNYCH VÝŠKOVÝCH ÚROVNIACH PODHLADOVÝCH ROŠTOV A FIXOVANIE DOSIEK BUDE VRUTMI K CD PROFILOM. KOTVIAČE A POMOCNÉ SPOJOVACIE PROSTRIEDKY SPOLU - 3 kg</p>				750x630	BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY		30	PRE UPRESNENIE ROZMEROV STAVBU PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!
S34	RP 08	<div></div> <p>PROTIPOŽIARNE INTERIÉROVÉ VON OTVÁRAVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DREVENÉ DVERE PRE VÝCHOD Z BALKÓNA VIACÚČELOVEJ SÁLY, HLADKÉ NEROVNAKO ŠIROKÉ PLNÉ KRÍDLA /PRAVÉ 800MM, ĽAVÉ 400MM/, S VNÚTORNOU ZVUKOVOU IZOLÁCIOU, VRÁTANE DREVENEJ ATYPICKEJ OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE PRE HR. STENY DO 200MM. OBKLADOVÁ DOSKA OŠTENIA V HR. 50MM BUDE PRESAHOVAŤ ÚROVEŇ STENY V SÁLE O 50MM Z DôVODU NAPOJENIA NA AKUSTICKÝ OBKLAD V SÁLE, KTORÝ BUDE HR. DO 50MM. SAMOZATVÁRAČ DORMA S KLZNOU LIŠTOU, UŽŠIE KRÍDLO FIXOVANÉ ZÁSTRČOU, NEREZOVÉ KRYTKY ZÁVESOV, DORAZY DVERÍ NA OŠTENIACH, STAVAC DVERÍ, ALEBO ARETÁCIA SAMOZATVÁRAČOM. BEZ PRAHU, CHRÓMOVANÉ KOVANIE GUĽA- KĽUČKA SO ŠTÍTOM VLOŽKOVÝ ZÁMOK S VLOŽKOU. KĽUČKA - ME 15 LIGHT, ŠTÍTOK RSS 02 /fi.APEX/</p> <div>EI - C 30/D3</div>				1200 x 2200	DB DÝHA S VODOROVNE SMEROVANOU RADIÁLNOU TEXTÚROU	BIELENÝ DUB	1	STAVEBNÝ OTVOR PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!