




Ing.arch. PAVOL BALAŠČÁK ul. MUDr. Alojza Churu č.1 , Trenčín		STAVBA : KS HVIEZDA		ZÁMOČNÍCKE VÝROBKÝ		STR. 12			
		ul. Kniežaťa Pribinu 3, Trenčín							
OZNAČ. VÝR.	VÝKRČ		KG/ 1KS	NÁTER		POČET KS		POZNÁMKA	
				ČÍSLO	FAR.		CEL.		
1	2	3	4	5		6		7	
Z47	RP - 07	<div></div> <p>INTERIÉROVÁ ČISTIACA ZÓNA, ZLOŽENÁ Z OBVODOVÉHO NEREZOVÉHO L PROFILU 30/50/4 KOTVENÉHO K BETÓNOVEJ DOSKE PODESTY SCHODISKA, A VLOŽENEJ DOČISTOVACEJ ZÓNY SHATWELL /HR.15 MM / ČIERNEJ- 7,35M2. PROFIL BUDE ZALÍATY SAMONIVELAČNÝM POTEROM S OCHRANNÝM EPOX. NÁTEROM PROTI PRIESAKU VLNKOSTI DO PODKLADU. STAVEBNÝ OTVOR V PODLAHE VZNIKNE VYREZANÍM A VYBÚRANÍM JESTV. LIATEJ TERAZZOVEJ PODLAHY, SO ZACHOVANÍM OBVODOVÉHO ČIERNEHO LEMU. -OBVODOVÝ PROFIL DĽ.12 M</p>	47 KG	NEREZ	MATOVANÝ POVRCH		1	PRED VÝROBOU ZAMERAŤ SKUTOČNÉ VYHOTOVENIE STAVBY!	
Z48	RP - 07	<div></div> <p>PIVNÍČNÝ SVETLÍK ACO MARKANT S POCHODZNYM POZINK.ROŠTOM A S ODVODŇOVACÍM VPUSTOM S PROTIZÁPACHOVOU UZÁVEROU, PRE NAPOJENIE NA KANALIZÁCIU.</p>	1250x1300x600				2		
Z49	RP - 07	<div></div> <p>CELOSKLENÁ BEZRÁMOVÁ DELIACA INTERIÉROVÁ STENA S ĽAVÝMI VON OTVÁRAVÝMI DVERAMI VSTUPU A PEVNÝM BOČNÝM A HORNÝM SVETLÍKOM. SKLO ČÍRE KALENÉ HR. 10MM, NEREZOVÉ TRUBKOVÉ MADLO DVERÍ OBOJSTRANNÉ NA CELÚ VÝŠKU DVERÍ, KOVANIE SYSTÉMOVÉ NEREZOVÉ DORMA S UKOTVENÍM DO PODLAHY A STIEN, PODLAHOVÉ UZAMYKANIE, PODLAHOVÝ SAMOZATVÁRAČ S ARETÁCIOU OTVORENEJ POLOHY DVERNEHO KRÍDLA, VLOŽKOVÝ ZÁMOK S VLOŽKOU. BEZPEČNOSTNÉ OZNAČENIE SKLA FÓLIAMI /ATYP/.</p>	1600 x 3050	NEREZ	MATOVANÝ POVRCH		1	PRED VÝROBOU ZAMERAŤ SKUTOČNÉ VYHOTOVENIE STAVBY!	
Z50	RP - 09	<p>NOSNÁ OCEĽOVÁ TRUBKOVÁ KONŠTRUKCIA KAPOTÁŽE VZT STREŠNEJ JEDNOTKY OBKLADANÁ VEĽKOPLOŠNÝMI DOSKAMI TRESPA HR.8 MM .KONŠTRUKCIA BUDE RÁMOVÁ, SEGMENTOVÁ S ODNÍMATEĽNÝMI PANELMI V ÚDRŽBOVEJ ČASTI ZARIADENIA. DOSKY BUDÚ NITOVANÉ NA PROFILY ZO 4HR. UZATV. TRUBIEK, PRIČOM CELÁ KONŠTRUKCIA BUDE KOTVENÁ K OCEĽOVÝM NADSTREŠNÝM NOSNÍKOM PRE VZT JEDNOTKU NEREZOVÝMI SKRUTKAMI. FORMÁTY A FAREBNOSŤ DOSIEK SPOLU S NOSNOU KONŠTRUKCIOU BUDÚ RIEŠENÉ V DIELENSKEJ DOKUMENTÁCII, PODĽA ROZLOŽENIA ZARIADENIA S DEFINOVANÍM ÚDRŽBOVÝCH PRÍSTUPOVÝCH POLôH, PODĽA POTRIEB DODÁVATEĽA VZT ZARIADENIA.</p>		35 M2	ŽIAROVO POZINKOVANÁ KONŠTR.			1	PRED VÝROBOU ZAMERAŤ SKUTOČNÉ VYHOTOVENIE STAVBY!